

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Remonty cząstkowe					
1	KNR 2-31	Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno-asfaltowa	t		
d.1	1106-01	205m ² x 0.150T			
		30.75	t	30.750	
				RAZEM	30.750
2 Wykonanie pobocza z kostki w Goździelinie					
2	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m ²		
d.2	0102-01	85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
3	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości koryta	m ²		
d.2	0102-02	Krotność = 2	m ²	85.000	
		85			
				RAZEM	85.000
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
d.2	0115-01	85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000
5	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
d.2	0407-02	85	m	85.000	
				RAZEM	85.000
6	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m ²		
d.2	0511-03	85	m ²	85.000	
				RAZEM	85.000