

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>Wykonanie pobocza z kostki w Goździelinie</b>			
1	<b>KNR 2-31</b>	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 10 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0102-01</b>	470	m <sup>2</sup>	470.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>470.000</b>
2	<b>KNR 2-31</b>	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - za każde dal-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0102-02</b>	sze 5 cm głębokości koryta Krotność = 2	m <sup>2</sup>	470.000	
		470		<b>RAZEM</b>	<b>470.000</b>
3	<b>KNR 2-31</b>	Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0115-01</b>	jącymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>	470.000	
		470		<b>RAZEM</b>	<b>470.000</b>
4	<b>KNR 2-31</b>	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.1	<b>0407-02</b>	niem spoin piaskiem	m	470.000	
		470		<b>RAZEM</b>	<b>470.000</b>
5	<b>KNR 2-31</b>	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cemen-	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0511-03</b>	towo-piaskowej gr. 5cm	m <sup>2</sup>	470.000	
		470		<b>RAZEM</b>	<b>470.000</b>