

Ogłoszenia powiązane:



[Ogłoszenie nr 11740-2017 z dnia 20-01-2017](#) - Ostrowiec Świętokrzyski
Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków, w skład którego wchodzi: Zadanie 1: Dostawa samochodu...
Termin składania ofert/wniosek: 30-01-2017

Ogłoszenie nr 16752 - 2017 z dnia 2017-01-31 r.

Ostrowiec Świętokrzyski:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 11740

Data: 20/01/2017

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Bodzechów, Krajowy numer identyfikacyjny 29100999800000, ul. ul. Mikołaja Reja 10, 27400 Ostrowiec Świętokrzyski, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 412 653 838, e-mail ab@ugb.pl, faks 412 651 038.

Adres strony internetowej (url): www.bip.bodzechow.wrota-swietokrzyskie.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: 4

W ogłoszeniu jest: Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków, w skład którego wchodzi: Zadanie 1: Dostawa samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem ratującym życie Zadanie 2: Dostawa agregatu pompowego Zadanie 1: Dostawa samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem ratującym życie
Opis: Samochód specjalny typu mikrobus, nowy, 9 - osobowy, przeznaczony do działań ratowniczych o minimalnych parametrach: 1. spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód bazowy), 2. spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, 3. samochód posiadający wydzieloną pełną ścianką część bagażową, ścianka demontowalna, 4. wykonany w nadwoziu samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, 5. dopuszczalna ładowność co najmniej 1400 kg, 6. wymiary pojazdu: a. pojazd o rozstawie osi co najmniej 3400 mm b. przedział tylni o długości min. 3100 mm c. wysokość wnętrza co najmniej 1700 mm 7. napęd - silnik wysokoprężny, spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym o mocy co najmniej 120 KM 8. samochód wyposażony w napęd jednej osi – przedniej, 9. układ kierowniczy - ze wspomaganie, 10. układ hamulcowy - hydrauliczny ze wspomaganie, wyposażony w układ ABS, ASR, EBS, 11. ilość miejsc siedzących – 9; możliwość szybkiego demontażu tylnych rzędów foteli dla zapewnienia dużej przestrzeni ładunkowej, 12. przynajmniej 2 poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, 13. ilość drzwi co najmniej 4 (minimum 2 boczne

przednie uchylne, 1 boczne przesuwne, 1 tylne) 14. boczne drzwi przesuwne oraz przedział załogowy – przeszklone szybami przyciemnionymi, 15. klimatyzacja – osobna regulacja przedziału załogi i kabiny kierowcy, 16. dodatkowe ogrzewanie przedziału załogi, 17. minimum jedna szyba w przedziale załogowym przesuwna, 18. kolorystyka i oznaczenia pojazdu: a. kolor nadwozia czerwony lub biały b. oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 8/2008 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 19. kabina kierowcy oraz przedział załogowy wyciszone (tapicerka, podsufitka), 20. przedział załogowy oraz przedział ładunkowy wyposażone w zmywalną podłogę (np. trudno ścieralne PCV), 21. należy przewidzieć co najmniej jeden zamykany schowek, zaleca się aby w kabinie kierowcy znajdowały się praktyczne schowki w drzwiach i desce rozdzielczej, 22. dodatkowe wyposażenie samochodu: a. oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu: belka sygnałowa + stroboskopy przednie oraz pojedyncza lampa "kogut" koloru niebieskiego z tyłu pojazdu; moc wzmacniacza urządzenia do nadawania komunikatów głosowych co najmniej 100 W, 3 sygnały modulowane, b. zabudowany w kabinie radiotelefon samochodowy analogowo - cyfrowy o następujących parametrach: - moc min. 25W - min. 250 kanałów - częstotliwość 142 – 174 MHz - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz - antena $\frac{1}{4}$ lambda na sprężynie przykręcana motylkiem z możliwością regulacji (nie sztywne) z kablem 50 Omów i wtykiem BMC. c. radioodtwarzacz CD z minimum 4 głośnikami, USB d. bagażnik dachowy z minimum dwoma poprzeczkami do przewozu długich przedmiotów np. drabin pożarniczych e. drabinka umożliwiająca wejście na dach mocowana z tyłu nadwozia, f. dwa komplety kół (sezonowych) g. pełnowymiarowe koło zapasowe h. centralny zamek ze zdalnym sterowaniem i. elektrycznie podnoszone szyby kierowcy i pasażera, j. elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, k. gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym, l. dywaniki gumowe w kabinie kierowcy m. w przedziale ładunkowym zamontowane wieszaki lub poprzeczna belka pod sufitem na 9 kompletów umundurowania, n. oświetlenie dachu (typu szperacz), o. markiza (rolety boczne) do busa, p. zaczep holowniczy, posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa, umożliwiający holowanie przyczep również z zaczepem kulowym. W okresie gwarancji przeglądy będą wykonywane na koszt ZAMAWIAJĄCEGO w autoryzowanych serwisach Czas przystąpienia serwisu do naprawy 72 godz. od zgłoszenia usterki lub zgłoszenia samochodu do przeglądu (bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy) Ilość punktów serwisowych na terenie RP wykonujących wszystkie naprawy – min. 1 Wyposażenie ratujące życie: 1. Defibrylator wraz z wyposażeniem dodatkowym: - szczelność: odporność na strumień wody IPX5, zgodnie z IEC60529 - temperatura pracy/gotowości: 0-50 °C - zasilanie: typ 9V DC, 4,2 Ah, dwutlenek litowo-magnezowy, jednorazowa bateria podstawowa, nie wymaga doładowania 2. Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów- do zastosowania podczas otwierania metalowych drzwi ze skomplikowanymi zamkami lub drzwi przeciwpożarowych w czasie prowadzenia akcji ratowniczych, do cięcia w ograniczonej przestrzeni: - cięcie wewnątrz samochodu, np. koła kierownicy, dźwigni zmiany biegów i pedałów - przecinanie prętów zbrojeniowych i innych materiałów konstrukcyjnych w budynkach - poręczny i lekki - charakteryzujący się brakiem iskrzenia (w miejscach zagrożonych wybuchem) - do otwierania metalowych drzwi przeciwpożarowych - praktyczna waliza ułatwiająca przechowywanie i transport Skład zestawu: - wyważacz do drzwi - przecinacz pedałów - pompka ręczna - wąż Minimalne parametry techniczne: - siła cięcia 75 kN - siła rozpierania 90 kN - skok 100mm - rozwarcie ostrzy 40 mm Wykonawca przekazuje użytkownikowi końcowemu dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu. Samochód wraz z wyposażeniem zostanie dostarczony do siedziby OSP Bodzechów (27 – 420

Bodzechów, ulica Opatowska 13). Zadanie 2: Dostawa agregatu pompowego Agregat pompowy na przyczepie dwuosiowej z hamulcem najazdowym o minimalnych parametrach technicznych: 1. wydajność: $Q=200 \div 700 \text{ m}^3/\text{h}$ 2. Średnica króćca ssawnego 300mm, średnica króćca tłocznego 300mm z redukcjami na 2x200mm każdy 3. Całkowita wysokość podnoszenia H- $17 \div 7 \text{ m}$ 4. Manometryczna minimalna wysokość ssania $H_{mm}=6\text{m}$ 5. silnik spalinowy 6. moc silnika min. 32 kW 7. wyposażenie: - 2 linie ssawne o średnicy 200mm każda składające się razem z 8 szt. węży w odcinkach 2,5m zakończonych szybkozłączkami oraz 2 koszami ssawnymi - 2 linie tłoczne o średnicy 200mm składające się z węży o długości 2x 25 mb zakończone szybkozłączkami 8. przyczepa wyposażona w zaczep kulowy z możliwością zamiany na dyszel z regulowaną wysokością, przystosowany do haka holowniczego paszczowego (typ 40) 9. pompa w korpusie posiada nasadę W52 typu Storz z zaślepką służącą do zalewania pompy 10. redukcje tłoczne z 200 na 3x110 z nasadami typu Storz oraz zaślepkami- 2 sztuki Agregat pompowy zostanie dostarczony do siedziby OSP Bodzechów (27 – 420 Bodzechów, ulica Opatowska 13).

W ogłoszeniu powinno być: Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków, w skład którego wchodzi: Zadanie 1: Dostawa samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem ratującym życie Zadanie 2: Dostawa agregatu pompowego Zadanie 1: Dostawa samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem ratującym życie Opis: Samochód specjalny typu mikrobus, nowy, 9 - osobowy, przeznaczony do działań ratowniczych o minimalnych parametrach: 1. spełnia wymagania prawa o ruchu drogowym (ważna homologacja na samochód bazowy), 2. spełnia wymagania dla pojazdu straży pożarnej uprzywilejowanego w ruchu, zgodnie z prawem o ruchu drogowym, 3. samochód posiadający wydzieloną pełną ścianką część bagażową, ścianka demontowalna, 4. wykonany w nadwoziu samochodu o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3500 kg, 5. dopuszczalna ładowność co najmniej 1400 kg, 6. wymiary pojazdu: a. pojazd o rozstawie osi co najmniej 3400 mm b. przedział tylni o długości min. 3100 mm c. wysokość wnętrza co najmniej 1700 mm 7. napęd - silnik wysokoprężny, spełniający normy czystości spalin zgodnie z przepisami ustawy prawo o ruchu drogowym bez konieczności stosowania dodatkowych płynów w układzie spalinowym o mocy co najmniej 120 KM 8. samochód wyposażony w napęd jednej osi – przedniej, 9. układ kierowniczy - ze wspomaganie, 10. układ hamulcowy - hydrauliczny ze wspomaganie, wyposażony w układ ABS, ASR, EBS, 11. ilość miejsc siedzących – 9; możliwość szybkiego demontażu tylnych rzędów foteli dla zapewnienia dużej przestrzeni ładunkowej, 12. przynajmniej 2 poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, 13. ilość drzwi co najmniej 4 (minimum 2 boczne przednie uchylne, 1 boczne przesuwne, 1 tylne) 14. boczne drzwi przesuwne oraz przedział załogowy – przeszkłone szybami przyciemnionymi , 15. klimatyzacja – osobna regulacja przedziału załogi i kabiny kierowcy, 16. dodatkowe ogrzewanie przedziału załogi, 17. minimum jedna szyba w przedziale załogowym przesuwna, 18. kolorystyka i oznaczenia pojazdu: a. kolor nadwozia czerwony lub biały b. oznakowanie pojazdu – zgodne z zarządzeniem nr 8/2008 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 19. kabina kierowcy oraz przedział załogowy wyciszone (tapicerka, podsufitka), 20. przedział załogowy oraz przedział ładunkowy wyposażone w zmywalną podłogę (np. trudno ścieralne PCV), 21. należy przewidzieć co najmniej jeden zamykany schowek, zaleca się aby w kabinie kierowcy znajdowały się praktyczne schowki w drzwiach i desce rozdzielczej, 22. dodatkowe wyposażenie samochodu: a. oświetlenie pojazdu uprzywilejowanego w

ruchu: belka sygnałowa + stroboskopy przednie oraz pojedyncza lampa "kogut" koloru niebieskiego z tyłu pojazdu; moc wzmacniacza urządzenia do nadawania komunikatów głosowych co najmniej 100 W, 3 sygnały modulowane, b. zabudowany w kabinie radiotelefon samochodowy analogowo - cyfrowy o następujących parametrach: - moc min. 25W - min. 250 kanałów - częstotliwość 142 – 174 MHz - odstęp międzykanałowy 12,5 kHz - antena $\frac{1}{4}$ lambda na sprężynie przykręcana motylkiem z możliwością regulacji (nie sztywna) z kablem 50 Omów i wtykiem BMC. c. radioodtwarzacz CD z minimum 4 głośnikami, USB d. bagażnik dachowy z minimum dwoma poprzeczkami do przewozu długich przedmiotów np. drabin pożarniczych e. drabinka umożliwiająca wejście na dach mocowana z tyłu nadwozia, f. dwa komplety kół (sezonowych) g. pełnowymiarowe koło zapasowe h. centralny zamek ze zdalnym sterowaniem i. elektrycznie podnoszone szyby kierowcy i pasażera, j. elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka, k. gniazdo 12 V w przedziale ładunkowym, l. dywaniki gumowe w kabinie kierowcy m. w przedziale ładunkowym zamontowane wieszaki lub poprzeczna belka pod sufitem na 9 kompletów umundurowania, n. oświetlenie dachu (typu szperacz), o. markiza (roleta boczna) do busa, p. zaczep holowniczy, posiadający homologację lub znak bezpieczeństwa, umożliwiający holowanie przyczep również z zaczepem kulowym. W okresie gwarancji przeglądy będą wykonywane na koszt ZAMAWIAJĄCEGO w autoryzowanych serwisach Czas przystąpienia serwisu do naprawy 72 godz. od zgłoszenia usterki lub zgłoszenia samochodu do przeglądu (bez wliczania dni ustawowo wolnych od pracy) Ilość punktów serwisowych na terenie RP wykonujących wszystkie naprawy – min. 1 Wyposażenie ratujące życie: 1. Defibrylator wraz z wyposażeniem dodatkowym: - szczelność: odporność na strumień wody IPX5, zgodnie z IEC60529 lub równoważne - temperatura pracy/gotowości: 0-50 °C - zasilanie: typ 9V DC, 4,2 Ah, dwutlenek litowo-magnezowy, jednorazowa bateria podstawowa, nie wymaga doładowania 2. Zestaw do wyważania drzwi i cięcia pedałów- do zastosowania podczas otwierania metalowych drzwi ze skomplikowanymi zamkami lub drzwi przeciwpożarowych w czasie prowadzenia akcji ratowniczych, do cięcia w ograniczonej przestrzeni: - cięcie wewnątrz samochodu, np. koła kierownicy, dźwigni zmiany biegów i pedałów - przecinanie prętów zbrojeniowych i innych materiałów konstrukcyjnych w budynkach - poręczny i lekki - charakteryzujący się brakiem iskrzenia (w miejscach zagrożonych wybuchem) - do otwierania metalowych drzwi przeciwpożarowych - praktyczna waliza ułatwiająca przechowywanie i transport Skład zestawu: - wyważacz do drzwi - przecinacz pedałów - pompka ręczna - wąż Minimalne parametry techniczne: - siła cięcia 75 kN - siła rozpierania 90 kN - skok 100mm - rozwarcie ostrzy 40 mm Wykonawca przekaze użytkownikowi końcowemu dokumenty niezbędne do zarejestrowania samochodu. Samochód wraz z wyposażeniem zostanie dostarczony do siedziby OSP Bodzechów (27 – 420 Bodzechów, ulica Opatowska 13). Zadanie 2: Dostawa agregatu pompowego Agregat pompowy na przyczepie dwuosiowej z hamulcem najazdowym o minimalnych parametrach technicznych: 1. wydajność: $Q=200 \div 700$ m³/h 2. Średnica króćca ssawnego 300mm, średnica króćca tłocznego 300mm z redukcjami na 2x200mm każdy 3. Całkowita wysokość podnoszenia H-17÷7 m 4. Manometryczna minimalna wysokość ssania H_{mm}=6m 5. silnik spalinowy 6. moc silnika min. 32 kW 7. wyposażenie: - 2 linie ssawne o średnicy 200mm każda składające się razem z 8 szt. węży w odcinkach 2,5m zakończonych szybkozłączkami oraz 2 koszami ssawnymi - 2 linie tłoczne o średnicy 200mm składające się z węży o długości 2x 25 mb zakończone szybkozłączkami 8. przyczepa wyposażona w zaczep kulowy z możliwością zamiany na dyszel z regulowaną wysokością, przystosowany

do haka holowniczego paszczowego (typ 40) 9. pompa w korpusie posiada nasadę W52 typu Storz z zaślepką służącą do zalewania pompy 10. redukcje tłoczne z 200 na 3x110 z nasadami typu Storz oraz zaślepkami- 2 sztuki Agregat pompowy zostanie dostarczony do siedziby OSP Bodzechów (27 – 420 Bodzechów, ulica Opatowska 13).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 1.2

W ogłoszeniu jest: tak, Informacja na temat wadium Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości odpowiednio: Zadanie 1: 2 000 zł Zadanie 2: 2000 zł w terminie do dnia 30.01.2017 r. do godziny 10.00. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto Zamawiającego: B.S. w Ostrowcu Św. 57 8507 0004 2001 0047 6733 0003 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w innych niż pieniądź formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w Kasie Urzędu Gminy Bodzechów, tj. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mikołaja Reja 10, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:00. 4. Wadium wpłacane w pieniądzu winno znajdować się na koncie zamawiającego w dniu otwarcia ofert. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

W ogłoszeniu powinno być: tak, Informacja na temat wadium Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości odpowiednio: Zadanie 1: 2 000 zł Zadanie 2: 2000 zł w terminie do dnia 03.02.2017 r. do godziny 10.00. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu przelewem na rachunek bankowy na konto Zamawiającego: B.S. w Ostrowcu Św. 57 8507 0004 2001 0047 6733 0003 b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). 3. Wadium wnoszone w innych niż pieniądź formach, należy złożyć najpóźniej wraz z ofertą (jako oddzielny od oferty dokument) lub w Kasie Urzędu Gminy Bodzechów, tj. w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Mikołaja Reja 10, od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 -14:00. 4. Wadium wpłacane w pieniądzu winno znajdować się na koncie zamawiającego w dniu otwarcia ofert. 5. Wadium wniesione w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do bezwarunkowej zapłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, na każde jego żądanie w terminie związania ofertą, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: 6.2

W ogłoszeniu jest: Data: 30/01/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski

W ogłoszeniu powinno być: Data: 03/02/2017, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie Wskazać powody: Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu > język polski