



Fundusze Europejskie
Program Regionalny



WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKIE

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Ostrowiec Św., 27.01.2017r.

znak sprawy: ZP. 271.1.2017

Dotyczy: zamówienia na Zakup samochodu strażackiego i agregatu pompowego dla OSP Bodzechów w celu przeciwdziałania skutkom klęsk żywiołowych oraz usuwania ich skutków, w skład którego wchodzi: Zadanie 1: Dostawa samochodu strażackiego wraz z wyposażeniem ratującym życie Zadanie 2: Dostawa agregatu pompowego

WYJAŚNIENIE nr 9

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) wyjaśniamy:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie pompy która posiada wlot i wylot o innej średnicy niż określona w SIWZ? Do kołnierzy pompy zostaną zamontowane kolektory ssawny i tłoczny z nasadami Storz 110 w ilości dostosowanej do wydajności pompy

Wyjaśnienie: Nie .

Pytanie 2:

Czy w związku z tym że OSP Bodzechów funkcjonuje w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, czy dostarczona motopompa musi posiadać świadectwo dopuszczenia CNBOP?

Wyjaśnienie: Nie .

Pytanie 3:

Czy Zamawiający stawia wymóg maksymalnego przelotu części stałych przez pompę minimum 50 mm co pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia (zatykanie się wirnika)?

Wyjaśnienie: Nie .

Pytanie 4:

Jaki minimalnie maksymalny swobodny przelot części stałych musi posiadać dostarczana motopompa aby zapewnić jej bezawaryjną pracę?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie określa .

Pytanie 5:

Zamawiający postawił wymóg wydajności $Q=200 \div 700$ m³/h oraz wysokości podnoszenia $H- 17 \div 7$ m. W związku z tym że tak postawione parametry są mało czytelne, sugerujemy określenie wymaganego punktu pracy.

Wyjaśnienie: W ocenie Zamawiającego parametry wskazane w SIWZ są czytelne.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie motopompy o maksymalnej wydajności 475 m³/h.

Wyjaśnienie: Nie.

Pytanie 7:

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wpisał: pompa w korpusie posiada nasadę W52 typu Storz z zaślepką służącą do zalewania pompy. Rozwiązanie powyższe jest konieczne w pompach samozasysających, wymagających zalania pompy. Czy Zamawiający dopuszcza brak wymienionej powyższej nasady W52 w pompach z automatycznym systemem zasysania?

Wyjaśnienie: Zamawiający nie dopuszcza braku wymienionej powyższej nasady.

Prosimy o uwzględnienie w/w wyjaśnień oraz informacji w przygotowywanej ofercie.


Z up. WÓJTA
inż. Roman Kaczmarek
Z-ca Wójta