

Wariant	Szerokość [m]	Odległość	Moduł [m]	Chodnik	Wysięgnik [m]	Wysokość [m]	nawierzchnia	Klasa drogi	Wsp. konserwacji	Szerokość chodnika
1	3,5	1,5	30	brak	1	9	nieutwardzona	ME5	0,8	
2	3,5	1,5	45	brak	1	9	nieutwardzona	ME5	0,8	
3	3,5	1	50	brak	1	9	nieutwardzona	ME5	0,8	
4	3,5	6	40	brak	1,5	9	nieutwardzona	ME5	0,8	
5	3,5	0,5	30	brak	1	9	beton płyty/kostka	ME5	0,8	
6	3,5	0,5	40	brak	1	9	beton płyty/kostka	ME5	0,8	
7	3,5	1	50	brak	1	9	beton płyty/kostka	ME5	0,8	
8	4	1	25	brak	1	4	asfalt	ME5	0,8	
9	3,5	0,5	30	brak	1	8	asfalt	ME5	0,8	
10	3,5	1	40	brak	1	8	asfalt	ME5	0,8	
11	3,5	1	50	brak	1	8	asfalt	ME5	0,8	
12	3,5	1	70	brak	1	8	asfalt	ME5	0,8	
13	3,5	2,5	25	brak	1,5	8	asfalt	ME5	0,8	
14	3,5	3	45	brak	1,5	8	asfalt	ME5	0,8	
15	3,5	2,5	55	brak	1,5	8	asfalt	ME5	0,8	
16	3,5	2,5	75	brak	1,5	8	asfalt	ME5	0,8	
17	3,5	5	30	brak	1,5	9	asfalt	ME5	0,8	
18	3,5	5	50	brak	2	8	asfalt	ME5	0,8	
19	3,5	4,5	75	brak	1,5	8	asfalt	ME5	0,8	
20	5	2	20	brak	1	8	asfalt	ME5	0,8	
21	5	2,5	35	brak	1,5	8	asfalt	ME5	0,8	
22	4,5	2	50	brak	1	8	asfalt	ME5	0,8	
23	5	2	75	brak	1	8	asfalt	ME5	0,8	
24	7	6	50	brak	2	10	asfalt	ME4	0,8	
25	8	1	40	brak	1	9	asfalt	Me5	0,8	
26	5	4,5	35	brak	1,5	8	asfalt	ME5	0,8	
27	5	5	50	brak	1,5	8	asfalt	ME5	0,8	
28	7	5	30	po obu stronach jezdni	1,5	8	asfalt	Me4	0,8	1,5m
29	7	4,5	45	po obu stronach jezdni	1,5	9	asfalt	Me4	0,8	1,5m
30	5,5	2	35	po obu stronach jezdni	1	9	asfalt	ME5	0,8	1,5m
31	5,5	2	30	po przeciwnej stronie opraw	1	9	asfalt	ME5	0,8	1,5m
32	5,5	2,5	50	po przeciwnej stronie opraw	1,5	9	asfalt	ME5	0,8	1,5m
33	7,5	2,5	35	po przeciwnej stronie opraw	1,5	9	asfalt	ME4	0,8	1,5m
34	7	3	45	po przeciwnej stronie opraw	1,5	9	asfalt	ME4	0,8	1,5m
35	5,5	2,5	35	po stronie opraw	1,5	8	asfalt	ME5	0,8	1,5m
36	5,5	2	50	po stronie opraw	1	8	asfalt	ME5	0,8	1,5m
37	7	3	35	po stronie opraw	1,5	8	asfalt	ME4	0,8	1,5m
38	7	5	45	po stronie opraw	1,5	8	asfalt	ME4	0,8	1,5m