

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie kruszywem dróg gruntowych na terenie Gminy Bodzechów
ADRES INWESTYCJI : Teren gminy Bodzechów
INWESTOR : Gmina Bodzechów
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski
BRANŻA : drogowa

DATA OPRACOWANIA : 14.03.2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
14.03.2018

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Wyszczególnienie robót:

1. Ułożenie podkładu wraz z osadzeniem kamieni oporowych.
2. Zaklinowanie podkładu tłuczniem.
3. Uwałowanie podkładu.
4. Rozścielenie dolnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
5. Uwałowanie dolnej warstwy z polewaniem wodą.
6. Rozścielenie górnej warstwy tłucznia z wyrównaniem pod szablon.
7. Rozścielenie kłińca i miąża kamiennego ze stopniowym uzupełnieniem w czasie uwałowania.
8. Uwałowanie górnej warstwy tłucznia z polewaniem wodą.
9. Zamknięcie górnej warstwy przez rozścielenie drobnego kruszywa.
10. Pielęgnacja wykonanej nawierzchni.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		warstwa g3rna 0-31,5 mm			
1	KNR 2-31	Nawierzchnia z tŁuczni3 k3miennego dolomitowego frakcji 0-31,5 mm - warst-	m ²		
d.1	0204-05	wa g3rna z tŁuczni3 - grubość po zagęszczeniu 7 cm, ilość= 858 t	m ²	6809.520	
		6809.52			
				RAZEM	6809.520
2		warstwa dolna 31,5-63 mm			
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z tŁuczni3 k3miennego dolomitowego frakcji 31,5-63 mm - warst-	m ²		
d.2	0204-03	wa dolna z tŁuczni3 - grubość po zagęszczeniu 10 cm, ilość= 858 t	m ²	5047.060	
		5047.06			
				RAZEM	5047.060
3		warstwa g3rna 4-31,5 mm			
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z tŁuczni3 k3miennego dolomitowego frakcji 4-31,5 mm - warst-	m ²		
d.3	0204-05	wa g3rna z tŁuczni3 - grubość po zagęszczeniu 7 cm, ilość= 657 t	m ²	5688.310	
		5688.31			
				RAZEM	5688.310