

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej 310016T w Kosowicach  
ADRES INWESTYCJI : Kosowice  
INWESTOR : Gmina Bodzechów  
ADRES INWESTORA : ul. Mikołaja Reja 10 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jarosław Kawiński  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Jarosław Kawiński  
DATA OPRACOWANIA : 2018-07-20

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
2018-07-20

Data zatwierdzenia

## OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1. Oczyszczenie podbudowy lub nawierzchni z zanieczyszczeń ręcznie szczotkami /stalowymi, z piasawy/ lub mechanicznie szczotką ciągnioną przez ciągnik, polewanie wodą wężem z cysterny przy czyszczeniu mechanicznym, ręczne odspojenie stwardniałych zanieczyszczeń.
2. Napełnienie skrapiarek lepiszczem, podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury, skropienie ręczne wężem oczyszczonej podbudowy lub nawierzchni.
3. Wykonanie nawierzchni asfaltowej gr. 5cm
4. Wykonanie poboczy obustronnie po 25cm

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Odcinek od 0+835 do 1+965</b>			
1	KNR 2-31	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-06	1130*3.5	m <sup>2</sup>	3955.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3955.000</b>
2	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej smołą	m <sup>2</sup>		
d.1	1004-08	1130*3.5	m <sup>2</sup>	3955.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3955.000</b>
3	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0311-05 0311-06	1130*3.5	m <sup>2</sup>	3955.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3955.000</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna z domieszkami ulepszającymi z kruszywa łamanego 18 % - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm (analogia wykonanie pobocza obustronnie po 25cm)	m <sup>2</sup>		
d.1	0115-03	1130*2*0.25	m <sup>2</sup>	565.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>565.000</b>