



- UWAGA:
- Wzdłuż krokwi należy bić kontrłaty 5x3cm.
 - Łaty bić w rozstawie zgodnym z wytycznymi pokrycia dachowego.
 - Z wieńca należy wypuścić szpilki stalowe Ø16 do montażu murlat w rozstawie max. co 150cm.
 - Przy kominach należy wykonać daszki zapobiegające zaleganiu śniegu i wód opadowych.
 - Elementy drewniane usytuowane w odległości mniejszej niż 30cm od krawędzi przewodu dymowego lub spalinowego zabezpieczyć tynkiem gr. 2,5cm na siatce (na długości min. 1m).
 - Dla zapewnienia sztywności trzonów kominowych należy stosować systemowe zestawy zbrojeniowe oraz usztywnienia przejść dachowych w postaci systemowych uchwyty lub wybetonowanie
- DREWNO KLASY C24
- UWAGA:
- podane poziomy murlat, płatwi są poziomami ich posadowienia

Drewno: C24



ul. Waryńskiego 45a, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, NIP: 661-204-59-88, REGON: 260691758
tel. +48 601 997 097 ,mail: archido@o2.pl

INWESTYCJA	BUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN, C.O., ENERGII ELEKTRYCZNEJ Z FOTOWOLTAIKĄ ORAZ SZCZELNYM ZBIORNIKIEM NA NIECZYSTOŚCI SANITARNE DO 10m3.		
ADRES INWESTYCJI	DZ.NR 91/1/1; 91/4; PRZYBORÓW; 27-420 BODZECHÓW JEDNOSTKA EWID.: BODZECHÓW , OBR. 1 PRZYBORÓW		
FAZA PROJEKTU	PROJEKT BUDOWLANY		
BRANŻA	KONSTRUKCYJNA		
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT KONSTRUKCJI DACHU		
	ZESPÓŁ PROJEKTOWY	UPRAWNIENIA	PODPIS
PROJEKTANT:	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Ewa Dąbrowska	SWK/0072/POOK/05	
DATA	OSTROWIEC ŚW. MARZEC 2019 r.	SKALA: 1:50	NR RYS.: K-4
WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. REPRODUKCJA PROJEKTU W CAŁOŚCI LUB FRAGMENTU BEZ ZGODY AUTORÓW PROJEKTU ZABRONIONA			
Ark.:			