

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubości 3 cm poprzez frezowanie	m ²		
d.1	0803-03	1120	m ²	1120.000	
				RAZEM	1120.000
2 Podbudowa					
2	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²		
d.2	0103-04	1176	m ²	1176.000	
				RAZEM	1176.000
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.2	0114-07	10 cm	m ²	1176.000	
		1176		RAZEM	1176.000
3 Nawierzchnie					
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0310-01	1176	m ²	1176.000	
				RAZEM	1176.000
5	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²		
d.3	0310-05	1176	m ²	1176.000	
				RAZEM	1176.000
6	KNR 2-31	Uzupełnienie poboczy grubość po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
d.3	0204-05	280	m ²	280.000	
				RAZEM	280.000